(有)新潟レジン　FRP『雪流しとよシリーズ』

取扱説明書

このたびは(有)新潟レジンの製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出させるところに大切に保管してください。

安全上の注意　ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

風の強い日にご使用される際は本製品の穴にロープを通し、屋根の垂れ止めなどに固定してご使用ください。屋根への上げ下ろしの際も穴にロープを通し、落下させぬようご注意ください。中間部分を浮かせて設置したり、先端を軒先に出して使用することはできません。必ず雪に滑走面裏面が全面接している状態でご使用ください。また遊具目的でのご使用は危険ですので決してなさらないでください。

使用と保管方法

ご購入時にすでに滑りをよくする表面処理を施してあります。通常の使用頻度、屋内保管で２年～３年のワックス効果がありますが、より快適にご使用いただくために毎年シーズン前のワックス処理をお勧めいたします。
詳しくはお手入れ方法をご参照ください。
同種類どうしでしたら何個でも連結可能です。雪の運搬距離に合わせてご使用ください。
外に保管される場合は風で飛ばされぬよう本製品の穴にロープを通してしっかりと固定してください。

お手入れの方法

洗浄は水、または中性洗剤を薄めてご使用ください。
ワックスは市販の固形パラフィンワックスをご使用ください。本製品に擦り付けるだけでも効果がありますが、天日などで温めて馴染ませるとより効果が持続します。
車用のワックスやスコップ用のスプレーワックスなどは逆に滑りが悪くなりますのでご注意ください。

お手入れ上の注意

熱湯や高温になるものはご使用にならないでください。
塩素系・酵素系の漂白剤は使用しないでください。
シンナー、アセトン、ベンジン等の有機溶剤や金属タワシなどは使用しないでください。

FRP 製品につきまして

本製品は FRP（繊維強化プラスチック）製です。金属並みの強度がありますが、固く重い物などを落としたり投げつけたりするとヒビや破損するおそれがありますのでご注意ください。
滑面側は塗装せず FRP 製品特有のゲルコート着色を完成表面として採用しております。
ゲルコート塗膜は物理強度や化学強度にたいへん優れており、特に屋外製品に適した塗膜です。
その反面、美観仕上げが難しく、新品状態でもゲルコート表面特有の色ムラや気泡、ピンホール、表面仕上げ痕やバフがけ痕が残ります。用途実用性と低価格性を重視し美観処理は最低限に止めております。
上記状態を理由とした返品交換や修繕対応はお受けしておりませんので予めご了承下さい。

破損時のお持込み修繕やお持込みによるワックス処理を有料にてお受けしております。
まずはお電話にてご相談ください。
■受付時間：平日９：00～17：00
■TEL：0258-84-3632
〒947-0101
新潟県小千谷市片貝 10367-3
有限会社　新潟レジン